
PANC. 187/270

Zeichenerklärung:



mehrgleisige Haupt-u. vollspurige Nebenbahn

Kleinbahn u. schmalspurige Nebenbahn Straßen-u. Wirtschaftsbahn

IA. Straße etwa 5,5m Mindestruutsbreite,mit Größere Unterbau, für Lastkraftragen zu Jahresseit unbedingt brauchbar

Steigungen

IB. Straße veräger fest, etwa 4m.Mindestnutsbreite,
für Lastkraftvagen nur bedingt brauchbar

IIA. Unterhaltener Fahrveg, für Personenkraftvagen,
jederzeit brauchbar

IIB. Unterhaltener Fahrweg , wie vor, nicht jederzeit brauchbar

_____ III Feld-und Waldroeg

FSt. Funkstelle

Ninellements Punkt Damm, Deich

Sandroehr, Ringwall

Androehr, Ringwall

Output

Description

Output

Description

Description E ___Terrasse, Steilrand Steinbruch, Grube antern Fels

____ Wall mit Hecke

Gradierwerk Saline
Unsicherer Boden

Schl. Schloß

* (*) Kirche mit einem Turm

+ + Einzelgrab, Feldkreuz Friedhof für Christen

. T. W., R.T. Turm, Warte, Römerturm ¥ (M.)Windmühle (roeit sichtbar)

Wassermühle X. F., W.W. Försterei, Waldwärter 1 4 Heroorragende Bäume

* * Bergwerk im Betrieb, verlassen » K.O. Kalkofen a T.O. Teerofen N.S.G. Naturschutzgebiet Windmotor a Hhl. Höhle 1: Luftf Luftfahrtfeuer, freistehene u. auf Hau

Hp. Haltepunkt
Hs. Haus
H. Hütte

Ig.Hb.Jugendherberge Klbhf Kleinbahnhof Kir. Krug P.F. Personenfähre

W.F. Wagenfähre


Whs. Wirtshaus

uber 3 Hach swinderfore kommen dargestellt, im Bochgebirge kommen außerdem Schichtlinien in Stufen von 100 m zur Anwendung. In der Burdausgabe geben die Schicht linien Stufen von 50 m an.

Rückmärts liegende Zahlen im Meere geben Tiefer in Metern an.

Die Zahlen geben die Höhen über Normal-Null in Metern an.

Planzeiger:



Tellung bei der nächsten linken senkrechten Gitterlinie der Rechts
Wert und an der senkrechten Teilung der "Hoch" Wert abmulesen.
Der Rechtsvert ist stels zuerst zu nennen. Die Punktangabe
erfolgt in Metern. Nicht ablesbare Werte sind bis zur Angabe
des vollen Meters durch Nullen zu ersetzen.
Beispiel- Punkt p liegt in Metern:
"Rechts" 46 25000 + 2200 - §6 27200 - (kurz.) 27200
"Hoch" 57 95000 + 1400 - 57 96400 - (kurz.) 96400

Rennxiffer des Merddanstreifens.

Die Seitenlängen der Quadrate des Gitters betragen 5 km.

Das Netz mit gerissenen Linien gilt nur als Meldegitter.

Planzeiger 1:100000.

Verkleinerungen sind verboten und werden gerichtlich auf Grund des Urheberschutzgesetzes verfolgt.